

INDU **MAXX**

Professional

Technische informatie

ARTIKEL : 85.110
PRODUCT : INDUMAXX KRUIPOLIE

Omschrijving

Kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastzittende en vastgeroeste onderdelen. InduMaxx Kruipolie heeft een goede penetrerende werking en bevat grafiet en MoS₂. Kruipolie is vochtverdringend en corrosiewerend. InduMxx Kruipolie heeft een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken.

Toepassingen

Hang- en sluitwerk
Schroefverbindingen
Tandwielen
Sloten
Bevestigingsmaterialen
(schroeven, bouten en moeren)

Gereedschappen
Geleiderails
Kettingen
Tuingereedschappen
Werpmolens
Scharnieren

Productkenmerken

Goede penetrerende werking
Vochtverdringend
Gericht spuitbeeld

Bevat grafiet en MoS₂
Corrosiewerend
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ML
Basis	:	Minerale oliën met grafiet en MoS ₂
VOS-gehalte	:	Circa 70% w/w
Kleur	:	Grafiet / zwart
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,86 gr/ml
Spuut opbrengst	:	2,33 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.
Kruipolie aanbrengen en laten inwerken.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffeverlanciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014



Neerpolderseweg 25^a
3381 JP Giessenburg
T 0184 - 651 033
info@gelecongiessenburg.nl

Ridder Snouckaertlaan 15
2273 HZ Voorburg
T 070 - 335 03 50
info@geleconvoorburg.nl