

TGB 4045

Een robuuste TwinTec schrobzuigmachine



**SCHROB-
ZUIGMACHINE
MET GEL-
BATTERIJEN**



De TGB 4045 heeft zijn plaats in de schoonmaak al ruimschoots heeft bewezen. Voorzien van een roestvrijstalen chassis een structofoamen borsteldeck, tanks van polyform en een aluminium zuigmond maakt de TGB 4045 een robuuste machine. Voorzien van 24V 100Ahr gesealde onderhoudsvrije gel batterijen met geïntegreerde lader en indicator voor optimale bewegingsvrijheid en gebruiksgemak. Concessies zijn niet gedaan bij het uitzoeken van de juiste motoren van deze machine, de industriële 'Twinflo' zuigmotor en de borstelmotor zorgen voor een goede opname van het water en een perfect schone vloer. De machine wordt standaard geleverd met een schrobborstel maar een uitgebreid assortiment aan borstels en pad-opties maakt de machine, ontwikkeld naar aanleiding van jaren ervaring in de schoonmaakwereld, een aanwinst in uw schoonmaak vloot.



SPECIFICATIES

Accessoires inclusief

Art.nr.	Omschrijving
606203	schrobborstel 450 mm
221079	Laadkabel
205112	Accu 100 Amp 12 Volt (2 stuks nodig)
900521	Zuigmond compleet 650 mm

Accessoires optioneel

Art.nr.	Omschrijving
606401	Padloc padhouder 400 mm
606204	Nyloscrub schrobborstel 450 mm
606202	Union schrobborstel 450 mm
221079	Laadkabel voor batterij
900518	Set groene rubbers voor zuigmond
606193	Zuigkit Twintec serie 38 mm

Technische gegevens

Type	TGB 4045
Art.nr.	903607
Kleur	Graphite
Borstelmotor	300 Watt
Zuigmotor	400 Watt
Power	2 x 12V (24V 100Ah)
Capaciteit	40 Liter
Toeren	100 tpm
Borstelmaat	450 mm
Padhouder maat	400 mm
Werktijd	2,25 uur
Laadtijd	8 uur
Gewicht	128 kg
Afmetingen	470 x 1070 x 1160 mm
Borsteldruk	24-45 kg
Breedte zuigmond incl. zuigrubbers	805 mm
Geluidsniveau (dB)	Hi 69-Lo 67
Max. opgenomen vermogen	1150 Watt
Vacuümvermogen	1250 mm/wk
Watertoevoer	Manueel regelbaar
Mix chemie/ water	In de tank
Theoretische schrobprestatie/ uur	1800 m ² /u
Praktische schrobprestatie/ uur	840 m ² /u
Beschermingsgraad	IPX4

