

De Fimap MR85 B is een zeer compacte, scherp geprijsde en ééenvoudig te bedienen opzitt schrob- zuigmachine met een werkbreedte van 85 cm.

Met de op de stuurkolom geplaatste hendels kunnen de schrobunit en de zuigmond op de grond geplaatst worden. De zuigmotor wordt automatisch gestart op het moment dat de zuigmond op de grond geplaatst wordt.

Op het moment dat de machine gaat rijden en de schrob-unit op de grond staat beginnen de 2 borstels automatisch te draaien en wordt het water doorgevoerd.

Voor het verwijderen van zeer hardnekkige vervuiling kan de borsteldruk met een voetpedaal verhoogd worden.

De MR85 B heeft grote watertanks met een inhoud van 110 liter schoon water, en een vuilwatertank van 125 liter die ruim toegankelijk is zodat deze ééenvoudig schoon-gemaakt kan worden.

De maximale batterijcapaciteit is voldoende om 4 uur aanéengesloten te kunnen werken.

Het zeer lage geluidsniveau van slechts 58 dB(A) zorgt ervoor dat de MR85 B ook zeer geschikt is voor dagschoonmaak, en de inzet op plaatsen waar weinig geluidsbelasting een vereiste is.

Dankzij de mogelijkheid om met de machine tegen hellingen van maximaal 18% op te rijden kan hij uitstekend vervoerd worden in aanhangwagens of transportbusjes.

Art.nr.: **71.340**



Specificaties	eenheid	MR85 B
werkbreedte	mm.	850
zuigmondbreedte	mm.	1085
capaciteit	m ² /uur	5.100
diameter borstel	mm.	2 x 430
borstelmotor	Volt/Watt	24/450
toerental borstel	tpm.	170
borsteldruk	kg.	30-60
zuigmotor	Volt/Watt	24/310
zuigvacuum	mbar	160
soort aandrijving		electr.
rijmotor	Volt/Watt	24/400
max. rijnsnelheid	km/uur	6
max. helling bij vollast	%	18
draaicirkel	mm.	1910
inhoud schoonwatertank	liter	110
inhoud vuilwatertank	liter	125
max. batterij capaciteit	Volt/Ah	24/245
werktijd op één lading	uur	4
gewicht zonder batterijen	kg.	223
gewicht met batterijen	kg.	359
afmetingen (LxBxH)	mm.	1485 x 680 x 1320
geluid	dB(A)	58