

Diversey™

TASKI®

## Jontec Deepstrip

### Krachtige linoleumveilige stripper

#### Omschrijving

Krachtige stripper met oplosmiddelen voor de verwijdering van polymeren en opbouw van onderhoudsmiddelen van linoleumvloeren en andere waterbestendige harde vloeren.

#### Eigenschappen

- Oplosmiddelhoudende, licht alkalische stripper
- Speciaal voor de verwijdering van polymeer van linoleumvloeren
- Snelwerkend, laagschuimend

#### Voordelen

- Snelle en grondige verwijdering van polymeerlagen
- Veilig in gebruik op alle waterbestendige harde vloeren
- Licht geparfumeerd voor een aangenaam gebruik

#### Gebruiksaanwijzing

TASKI Jontec Deepstrip moet verdund worden gebruikt. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

1. Doseer het product in een met water gevulde tank/emmer, breng de oplossing op de vloer aan en laat minstens 5-10 minuten inwerken (oplossing niet laten indrogen.)
2. Schrob de vloer, neem de vervuilde oplossing op met een waterzuiger en spoel grondig na met schoon water.
3. Laat de vloer volledig drogen alvorens deze opnieuw te beschermen.

#### Machine reiniging:

1. Doseer het product in de volle watertank.
2. Breng de oplossing op het oppervlak
3. schrob en verwijder de vervuilde oplossing.

#### Dosering:

TASKI Jontec Deepstrip moet worden verdund. Dosering: 20% (1L voor 5L emmer) max 50%. De juiste dosering en temperatuur bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe.



© A.I.S.E.

*\*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*



# TASKI® Jontec Deepstrip

## Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, lichtgele oplossing

Frisse geur

pH waarde (onverdund): 9.6

pH waarde (verdund): 9.6

Relatieve dichtheid (20°C): 1.008 g/cm<sup>3</sup>

*Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.*

## Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

## Veilig gebruik

Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, zoals onbehandeld hout. Verwijder onmiddellijk gemorste oplossing van hout/geverfde oppervlakken met een natte doek. Vorstvrij bewaren. Test vooraf materiaalbestendigheid.

## Milieu-informatie

Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid (EG 648/2004).

## Goedkeuringen

Antislip minimaal 0,5 (ASTMD D 2047).

## Beschikbare verpakkingen

TASKI Jontec Deepstrip is beschikbaar in 2x5L.