



EASY-WAX R

Reiniging- en beschermingsmiddel in één

- Kleur en glans herstellend
- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Vermindert vuilaanhechting
- Glanzende laag
- Voor kunststof kozijnen/beplating, damwandprofielen, en gecoate oppervlakken

EASY-WAX R

OMSCHRIJVING

Een reinigings- en conserveringsmiddel in één op basis van polymeren en beschermende wassen voor kunststof kozijnen/beplating, damwandprofielen, en gecoate oppervlakken.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Reinigings- en beschermingsmiddel voor kunststof kozijnen, gecoat aluminium, damwandprofielplaten en geschilderde oppervlakken.
Bijzonder effectief op lekstrepen en ververing.

THEORETISCH VERBRUIK

18 – 25 m²/l

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Easy-Wax R op droge ondergrond aanbrengen met een spons of doek in een volle laag, sterke vervuiling met een witte non-woven nylon pad doorhalen tot de vervuiling is opgelost.
Na minimaal 15 minuten drogen machinaal of handmatig uitwrijven tot een egaal glanzende laag is ontstaan.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water

OPMERKINGEN

Restanten van dit product dienen als chemisch afval behandeld te worden; mogen niet met het bedrijfshuishoudelijk afval meegegeven worden

PH

7.0000

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf de afleveringsdatum, opgeslagen in een koele, droge ruimte in onaangetaste, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 18/06/2021

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu